

DRACO® PRIMO 100

PRAJMER ZA MINERALNE PODLOGE NA BAZI AKRILATA

Opis proizvoda

DRACO® PRIMO 100 je prajmer na bazi vodene disperzije akrilnih polimera koji prodire duboko u mineralnu podlogu, ojačava je te omogućava bolje prijanjanje glavnih slojeva kao DRACO® LASTIC, DRACO® SHIELD i slično.

Prednosti

- Jednostavna primjena.
- Ojačava i stabilizira podlogu.
- Postiže protuprašni efekt na podlozi.
- Poboljšava prionjivost polimer-cementnih premaza s podlogom.
- Može se nanositi i u slabo ventiliranim prostorijama jer nema organskih otapala.

Područje primjene

- Priprema betona i armiranog betona, cementnih estriha i mortova na cementnoj bazi prije nanošenja polimer-cementnih hidroizolacijskih premaza.
- Priprema podlage prije nanošenja proizvoda DRACO® SHIELD 500 i DRACO® SHIELD 600.

Priprema podlage

- Temeljito očistite podlogu.
- Uklonite ulje, masnoće i slične kontaminante.
- Cementno mlijeko, labave čestice, premaz za oplate, premaz za vezivanje betona i sl., trebaju biti uklonjeni.

Način primjene

- DRACO® PRIMO 100 je spreman za upotrebu, bez potrebe za razrjeđivanjem.
- Promiješajte proizvod prije nanošenja.
- Nanesite proizvod ujednačeno na podlogu četkom ili valjkom, sve do zasićenja podlage.
- Nakon što je podloga zasićena spremna je za nanošenje glavnog sloja.
- Temperatura zraka: 5°C do 35°C.

Fizičke i tehničke karakteristike	ZNAČAJKA	SVOJSTVO	METODA
	Izgled: Gustoća pri 20°C: Temperatura primjene:	Mliječno bijela tekućina 1,0 g/cm ³ Od +5°C do +30°C	- HRN EN ISO 2811-1 -

Potrošnja

- Ovisno o upojnosti podlage: 100 – 500 g/m²

Tehnički list

v. 2-2020

Str.2

Trajnost i skladištenje

- Čuvajte ga na suhom mjestu. Proizvod ne smije biti izložen smrzavanju i vrućini (od 5°C do 35°C).
- Pravilno uskladišten proizvod čuva svoje karakteristike 12 mjeseci.

Upozorenja

- Proizvod zaštitite od kiše dok se ne upije u podlogu.
- Proizvod nije toksičan.
- Sav alat očistite vodom odmah nakon završetka radova.
- Korisnik mora provjeriti prikladnost proizvoda za namjeravanu primjenu i nakanu proizvoda.
- Sve fizičke i tehničke karakteristike navedene u ovom tehničkom listu su temeljene na laboratorijskim ispitivanjima.
- Podaci i preporuke koje se odnose na primjenu i krajne korištenje DRACO proizvoda dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava DRACO-a za proizvode koji su pravilno skladišteni i korišteni u skladu s DRACO uputama.

Ograničenja

- Nije preporučljiv na podlogama koje nisu čvrste.
- Ne nanosite proizvod na podlogama s ležećom vodom

Pakiranja

- Boca od 1,0 kg i kanister od 5,0 kg.