

DRACO® PRIMO 890

REAKTIVNI RAZRJEĐIVAČ ZA EPOKSIDNE PREMAZE

Opis proizvoda

DRACO® PRIMO 890 je reaktivni razrjeđivač za DRACO® FLOOR 800 i DRACO® POOL 800 koji se upotrebljava za smanjivanje viskoznosti epoksidnih premaza radi dobivanja bolje obradivosti.

Prednosti

- Efikasno smanjuje viskoznost što pridonosi boljoj obradivosti epoksidnih premaza.
- Bez neugodnih mirisa.

Područje primjene

- Za postizanje bolje obradivosti pri aplikaciji DRACO® FLOOR 800 i DRACO® POOL 800 u količini od 5 do 20 %.

Način primjene

- Prvo dobro izmiješajte A komponentu epoksidnog premaza, dodajte 5 – 20 % DRACO® PRIMO 890 i miješajte bušilicom s nastavkom pri malom broju okretaja..
- Dodajte komponentu B u posudu s komponentom A te zajedno miješajte dok se ne postigne homogena smjesa.
- Nakon aplikacije operite alat.

Fizičke i tehničke karakteristike	ZNAČAJKA	SVOJSTVO	METODA
	Izgled:	Bistra, bezbojna tekućina	-
	Viskoznost pri 25°C:	5 – 10 mPas	HRN EN ISO 3219
	Ekvivalentna težina epoksida:	270 – 305 g/mol	HRN EN ISO 3001
	Gustoća pri 25°C:	0,89 g/cm ³	HRN EN ISO 2811-1

Potrošnja:

- Potrošnju prilagoditi željenoj obradivosti unutar zadanih okvira.

Trajnost i skladištenje

- Skladištite u tamnom i suhom mjestu na temperaturi između +10°C i +30°C zaštićeno od vlage.

Upozorenja

- Korisnik mora provjeriti prikladnost proizvoda za namjeravanu primjenu i nakanu proizvoda.
- Sve fizičke i tehničke karakteristike navedene u ovom tehničkom listu su temeljene na laboratorijskim ispitivanjima.
- Podaci i preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje DRACO proizvoda dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava DRACO-a za proizvode koji su pravilno skladišteni i korišteni u skladu s DRACO uputama.

Tehnički list

v. 1-2020

Str.2

Pakiranja

- Limenka od 1,0 l.
 - Kanta od 5,0 l.
-