

Tehnički list

DRACO® PRIMO 590

RAZRJEĐIVAČ ZA POLIURETANSKE PREMAZE I SREDSTVO ZA PRANJE ALATA

Opis proizvoda

DRACO® PRIMO 590 je razrjeđivač, smjesa otapala, prikladan za razrjeđivanje poliuretanskih premaza i za pranje alata nakon njihove aplikacije.

Prednosti

- Pridonosi boljoj obradivosti PU premaza.

Područje primjene

- Za postizanje bolje obradivosti pri aplikaciji DRACO® GARD 500 i DRACO® GARD 600 proizvoda u količini od 5 do 10 %.
- Za postizanje bolje obradivosti pri aplikaciji DRACO® FLOOR 500 u količini maksimalno do 5%.
- Za pranje alata i strojeva koji se koriste pri aplikaciji navedenih proizvoda.

Način primjene

- U poliuretanski premaz dodajte potrebnu količinu DRACO® PRIMO 590 i miješajte ga bušilicom s nastavkom pri malom broju okretaja. Miješajte dok se ne postigne homogena smjesa i odmah upotrijebite.
- Nakon aplikacije razrjeđivačem operite alat.

Fizičke i tehničke karakteristike	ZNAČAJKA	SVOJSTVO	METODA
Izgled:		Prozirna, žućkasta tekućina	-
Gustoća:		0,87 g/cm ³	HRN EN ISO 2811-1
Plamište:		25°C	-

Potrošnja:

- Potrošnju prilagoditi željenoj obradivosti unutar zadanih okvira.

Trajnost i skladištenje

- Skladištite na tamnom i suhom mjestu na temperaturi između +5°C i +35°C odvojeno od izvora topline, vrućih površina, iskri, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja.

Upozorenja

- Materijal je zapaljiv.
- Izbjegavati udisanje para, aerosola ili izmaglice. Nositи zaštitne rukavice, zaštitno odijelo, jednokratnu masku, zaštitu za oči i lice.
- Pogledajte sigurnosno tehnički list proizvoda.
- Korisnik mora provjeriti prikladnost proizvoda za namjeravanu primjenu i nakanu proizvoda.

Tehnički list

-
- Sve fizičke i tehničke karakteristike navedene u ovom tehničkom listu su temeljene na laboratorijskim ispitivanjima.
 - Podaci i preporuke koje se odnose na primjenu i krajne korištenje DRACO proizvoda dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava DRACO-a za proizvode koji su pravilno skladišteni i korišteni u skladu s DRACO uputama.
-

Pakiranja

- Limenka od 1,0 l
-